

Dane aktualne na dzień: 06-06-2026 11:49

Link do produktu: <https://www.sklep.cmg.audio/amplituner-onkyo-tx-rz30-black-p-14.html>

AMPLITUNER ONKYO TX-RZ30 BLACK



Cena

5 699,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu

AMPLITUNER ONKYO TX-RZ30 BLACK



Nowy model w serii RZ

Od blisko 80 lat Onkyo dostarcza audiofilom dźwięk, do którego żadna inna firma nie może dorównać. Dzięki unikalnym obwodom analogowym i technologii klasy high-end ten 9.2-kanałowy wzmacniacz Onkyo dostarcza Twoje ulubione treści z dźwiękiem nie z tej ziemi z wysokimi tonami i głębszym basem. Ulubione przez fanów funkcje, takie jak Dirac Live, Dolby Atmos i IMAX Enhanced, są standardem w urządzeniach kinowych Onkyo serii RZ. Dzięki temu Onkyo staje się sercem Twojego domowego systemu rozrywki.

Ultra-szerokie pasmo dzięki niestandardowym obwodom wysokoprądowym

Dzięki niestandardowym transformatorom mocy o niskim poziomie szumów i kondensatorom stabilizującym, TX-RZ30 generuje bardzo wyraźne basy (5 Hz) i oszałamiające soprany (100 kHz). Wzmacniacz zapewnia niesamowite wrażenia dźwiękowe, którym nasi konkurenci po prostu nie są w stanie dorównać.

Idealnie skalibrowane do Twojej przestrzeni dzięki DIRAC LIVE

Dirac Live jest niezbędnym elementem budowy imponującego systemu domowej rozrywki. Dzięki dołączonej licencji Dirac Live Room Correction Full Bandwidth i opcjonalnej dostępnej aktualizacji Bass Control od samego początku będziesz cieszyć się przyjaznym dla użytkownika, idealnie skalibrowanym dźwiękiem. Dirac Live Room Correction Full Bandwidth jest w stanie skalibrować cały zakres częstotliwości (20 Hz do 20 kHz) muzyki i dźwięku filmowego. Dzięki opcjonalnej funkcji Bass Control wyjście subwoofera jest skalibrowane ze wszystkimi innymi głośnikami, aby zapewnić dodatkowe udoskonalenie basów i drobne szczegóły, jednocześnie wzmacniając średnie i wysokie częstotliwości, które wcześniej były niesłyszalne.

IMAX ENHANCED

Istotną częścią kina domowego klasy premium jest IMAX Enhanced, który zapewnia precyzyjnie umieszczonego dźwięku i ruchu w przestrzeni 3D. Ich wyjątkowa jakość wideo pochodzi z zastrzeżonego algorytmu, który optymalizuje dokładność kolorów, kontrast i szczegóły, zapewniając bardziej żywe i realistyczne wrażenia wizualne.

Immersyjne AV z technologią Dolby

Dolby Atmos przenosi Cię w samo serce akcji, tworząc trójwymiarowe środowisko dźwiękowe, które swobodnie porusza się w przestrzeni, w tym nad głową - zapewniając prawdziwie wciągające wrażenia. Dolby Vision ulepsza każdą klatkę, dynamicznie dostosowując jasność, kontrast i paletę kolorów dla każdej sceny.

Dzięki temu każdy szczegół jest renderowany z zadziwiającą dokładnością, od najgłębszych cieni po najjaśniejsze światła.

Współpraca z SONOS®

Onkyo TX-RZ30 zawiera wszystkie Twoje ulubione aplikacje do strumieniowania. Płynnie odtwarza treści cyfrowe przez wszystkie 9.2 kanały. Ponadto, dzięki dodaniu portu Sonos, wysokiej jakości dźwięk może być dystrybuowany przez sieć

beprzewodową Sonos.

Lepszy Dźwięk z trybem optymalizacji KLIPSCH

Klipsch i Onkyo połączyły siły, aby wdrożyć precyzyjne wartości podziału dla konkretnych głośników Reference Premiere, dzięki czemu możesz łatwo zintegrować ich legendarne produkty z TX-RZ30

Wzmacniacz

9-cio kanałowy wzmacniacz pracujący w klasie AB o mocy 170W/kanał (6ohms, 1 kHz, 1% THD, 1/kanał, IEC)

Pasma przenoszenia: 5Hz-100kHz (+1/-3dB)

Sekcja video

6 wejść HDMI / 2 wyjścia (eARC)

8K/4K Ultra HD

Dolby Vision, HDR10+, HDCP2.3,

HDMI 2.1a VRR, QFT, ALLM, SBTM

1 x component, 2 x komponent

Sekcja Audio

6 RCA, 1 RCA Phono (wejścia)

1 Optyk, 1 Coaxial

9.2 kanałów przedwzmacniacza (2 niezależne wyjścia subwoofera)

Zone 2 Stereo RCA

Tryby Surround

Dolby Atmos, Dolby Surround

DTS:X, Neural:X

IMAX Enhanced

Streaming

Roam Tested, Wbudowany Chromecast

AirPlay 2, Spotify

Amazon MusicHD

Tidal, Deezer

TuneIn

Cechy

Łączność Wi-Fi oraz Bluetooth (v. 5.1)

Pełna licencja na przepustowość Dirac Live® Room Correction

Opcjonalny regulator basów Dirac Live®

Działa z Sonos - z funkcją Volume Pass-Through

Certyfikat THX® dla referencyjnego dźwięku kinowego

Specyfikacja techniczna

Typ amplitunera	Wielokanałowy 9.2
Moc wyjściowa	170 W/kanal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 kanał wysterowany IEC), 185 W/kanal przy 6 ohm, 1 kHz, 1 kanał, 10% THD (JEITA)
THD+N (całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum)	0.08% (20 Hz–20 kHz, przy połowie mocy)
Czułość wejściowa i impedancja	200 mV rms/47 kΩ (Line), 3.5 mV rms/47 kΩ (Phono MM)
Znamionowy poziom wyjściowy i impedancja RCA	1 V rms/470 Ω (Subwoofer pre-out), 200 mV rms/470 Ω (Zone 2/Zone B line-out)
Pasma przenoszenia	5 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (tryb Direct)
Regulacja tonów	±10 dB, 20 Hz (tony niskie) ±10 dB, 20 kHz (tony wysokie)
Stosunek sygnał/szum	106 dB (Line, IHF-A), 80 dB (Phono, IHF-A)
Impedancja głośników	4 Ω – 16 Ω
Wejścia cyfrowe audio	1 x coaxial, 1 x optyk, 6 x HDMI
Wyjścia cyfrowe audio	2 x HDMI
Wejścia analogowe audio	6 x RCA , 1 x Phono (do wkładki gramofonowej mm), 1 x gniazdo słuchawkowe jack 6,3mm
Wyjścia analogowe audio	6 x pre out, 2 x pre line, gniazdo słuchawkowe jack 6,3mm
Impedancja wyjściowa słuchawek	8 Ω - 600 Ω (obsługiwana impedancja słuchawek)
Znamionowa moc wyjściowa słuchawek	80 mW + 80 mW (32 Ω, 1 kHz, 10% THD)
Zasilanie - pobór mocy	AC 220–240 V~, 50/60 Hz - 760W (czuwanie 0,20 W)
Kolor	Czarny
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	435 x 177.5 x 382.5 mm
Waga urządzenia	11.5 kg.
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	540 x 270 x 467 mm
Waga z opakowaniem	14.5 kg.
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania i baterie AAA (R03) x 2, mikrofon do auto kalibracji

