

Link do produktu: <https://www.sklep.cmg.audio/glosnik-podlogowy-monitor-audio-gold-500-6g-p-368.html>

GŁOŚNIK PODŁOGOWY Monitor Audio Gold 500 6G

Cena	14 995,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Kolumna podłogowa Monitor Audio Gold 500 6G

Flagowy **Gold 500 6G** reprezentuje najwyższy poziom jakości dźwięku i wykończenia w tym przedziale cenowym. Wyposażony w najnowszy przetwornik wysokotonowy MPD III wraz z nowym 3-calowym przetwornikiem średniotonowym i dwoma potężnymi 8-calowymi przetwornikami basowymi, z których obydwa korzystają z najnowszych technologii HDT, membran C-CAM i niezwykle mocnych magnesów.

Najważniejsze Cechy:

- **Nowe membrany HDT C-CAM** z technologią **Hexagonal Diaphragm Technology** zapewniają czystszy i bardziej otwarty dźwięk i są jednymi z najmocniejszych, najbardziej tłokowych membran, jakie Monitor Audio kiedykolwiek zaprojektował
- **Przetworniki wysokotonowe MPD III** trzeciej generacji redukują zniekształcenia, wyrównują pasmo przenoszenia i prowadzą do szerszego, czystszeo, bardziej spójnego i realistycznego dźwięku
- **Sześć modeli** zaprojektowanych do użytku w różnych systemach **stereo i kina domowego**
- Starannie zaprojektowane **zwrotnice, wyposażone w wysokiej jakości komponenty** i dostrójone w wyniku wielu godzin odsłuchów zapewniają, że przetworniki mają idealną ścieżkę sygnału
- Zewnętrzna geometria z **grubymi ściankami**, starannie rozmieszczone **wewnętrzne usztywnienia obudowy** w połączeniu z technologią śrub przelotowych oznaczają, że obudowy zapewniają niezwykle sztywną strukturę, w której pracują przetworniki
- Seria **Gold 6G** jest dostępna w trzech wyjątkowych wykończeniach: **High-Gloss Black, Satin White i Macassar wood veneer**

Seria **Gold 6G** składa się z sześciu wspaniałych modeli. Każdy z nich został zaprojektowany tak, aby emanować jej doskonałością i wyjątkowością, jednocześnie oferując innowacyjne technologie, które nie tylko przesuwają granicę jakości dźwięku, ale także poprawiają zarówno jakość wykonania, jak i przyjemność płynącą ze słuchania.

Lekki, mocny, precyzyjny - idealny tłok.

Monitor Audio od ponad 40 lat jest liderem w dziedzinie technologii metalowych membran głośników. Seria Gold 6G może pochwalić się całkowicie nową technologią metalowych membran w postaci HDT (Hexagonal Diaphragm Technology).

Membrany HDT powstały z inspiracji membran RDT III wykorzystywanych w głośnikach Hyphn i serii Platinum, które zbudowane są z warstwy plastra miodu Nomex umieszczonej pomiędzy powłokami z aluminium i włókna węglowego. Nowa membrana HDT wykorzystuje sześciokątny wzór, aby zniwelować drgania własne membrany.

Dopracowane szczegóły

Najnowsza generacja przetwornika MPD III (Micro Pleated Diaphragm) firmy Monitor Audio, będąca wynikiem szeroko zakrojonego procesu rozwoju mającego na celu udoskonalenie i osiągnięcie jeszcze lepszej jakości wysokich tonów zapewnia precyzyjny dźwięk z większą spójnością, klarownością i dokładnością niż kiedykolwiek wcześniej. Osiągnięta szczegółowość sprawia, że muzyka brzmi realistycznie, dokładnie i naturalnie. Precyzyjnie dostrójone dają muzykalność bez wysiłku.

Mocny, dynamiczny i kontrolowany bas

Dzięki nowym membranom HDT, C-CAM, optymalizowanym dzięki FEA zawieszoniom górnym i koszowi, a także zwiększonej długości cewki, nowe 6- i 8-calowe przetworniki niskotonowe Gold Series 6G charakteryzują się większą liniowością, redukując również zniekształcenia, zapewniając przez to czystsze i mocniejsze niskie tony. Sztywne, lekkie kosze z odlewu aluminiowego zapewnia maksymalny przepływ powietrza z tylnej strony membrany.

Konstrukcja zwrotnicy - najczystszy sygnał

Zwrotnice Serii Gold 6G zostały opracowane przy użyciu wysokiej jakości kondensatorów i mają za sobą setki godzin odsłuchów przeprowadzonych przez zespół akustyków Monitor Audio. Wielokrotnie przetestowaliśmy wiele wersji, co pozwoliło nam zapewnić najbardziej płynny i czysty sygnał audio dostarczany do każdego przetwornika.

Pięknie wykończone jak luksusowe meble

Wszystkie obudowy kolumn z serii Gold 6G zostały zaprojektowane w taki sposób, aby tworzyły jak najbardziej sztywną strukturę, która pozwala przetwornikom pracować w optymalnych warunkach. W połączeniu z ich geometrią, zaawansowanymi technikami usztywniania i precyzyjnymi zwrotnicami, obudowy są ważnym elementem całego systemu w ramach filozofii Transparent Design firmy Monitor Audio.

Kolumny zostały wykończone pięknym, nowoczesnym, lakierowanym na wysoki połysk i nowym, bardziej zrównoważonym środowiskowo sztucznym fornirze, oferującym znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla w porównaniu z tradycyjnymi metodami produkcji forniru z prawdziwego drewna. Seria Gold 6G emanuje jakością, która zapewnia firmie Monitor Audio utrzymanie reputacji światowego lidera w projektowaniu kolumn głośnikowych.

Jakość Serii Gold 6G przetrwa całe życie, podobnie jak piękne, luksusowe meble.

Detale wykończenia z odlewanej ciśnieniowo aluminium

Znakomita jakość serii Gold 6G jest wynikiem zwracania szczególnej uwagi nawet na najdrobniejsze szczegóły. Starannie przemyślane i wykonane z pełnym przekonaniem detale sprawiają, że całość jest wyjątkowa. Wykonywane na maszynach CNC aluminiowe, anodowane metalowe elementy przetworników są precyzyjne i mają czyste linie; delikatne szczeliny wokół nich sugerują ich subtelne podniesienie, zapewniając element wyrafinowania w pięknie fornirowanych drewnianych lub malowanych obudowach.

Specyfikacja Techniczna:

- Konstrukcja: **3-drożna**
- Czulość (2.83V przy 1m, w polu swobodnym): **88.5 dB**
- Rekomendowana moc wzmacniacza (RMS dla 4 Ohm): **130 - 600 W**
- Moc ciągła (CTA 426-B): **300 W**
- Impedancja nominalna: **4 Ohm**
- Impedancja minimalna (20Hz-20kHz): **4 Ohm** przy 150 Hz
- Głośniki:
 - 2 x **8-calowy** przetwornik niskotonowy **HDT C-CAM**
 - 1 x **3-calowy** przetwornik średniotonowy **HDT C-CAM**
 - 1 x przetwornik wysokotonowy **MPD III**
- Pasma przenoszenia (w polu swobodnym; -6dB): **44 Hz - 60 kHz**
- Pasma przenoszenia (w pokoju; -6dB): **25 Hz - 60 kHz**
- Maksymalny szczytowy poziom ciśnienia akustycznego (AES75, ważony Z): **122 dB**
- Obciążenie głośników niskotonowych: **HiVe II Ported**
- Częstotliwość strojenia portu: **33 Hz**
- Częstotliwość podziału zwrotnicy: **LF/MF: 700 Hz, MF/HF: 2.6 kHz**
- Wymiary ze wszystkimi zamontowanymi akcesoriami (wys. x szer. x gł.): **1155 x 383 x 475 mm**
- Waga (netto): **26.5 kg**

Warunki gwarancji:

Kolumny marki Monitor Audio objęte są 5-letnią gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door, przez autoryzowany, centralny serwis.

[Informacje o producencie](#)