

GŁOŚNIK ŚCIENNY KLIPSCH THX 504-L



Cena	3 937,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

KLIPSCH THX-504-L

THX 504-L - (zastępuje PRO-6504- L-THX)

Seria Klipsch THX wykorzystuje tę samą, profesjonalną technologię, co nasze renomowane systemy kina domowego. Każdy głośnik Klipsch THX Ultra oferuje prawdziwy kinowy dźwięk w domowym zaciszu. Nasze głośniki w wyjątkowy sposób, dostarczają eksplozję detali w dowolnym filmowym formacie. Kolumny mogą być montowane w różnych konfiguracjach i zawsze sprostają oczekiwaniom słuchacza.

Certyfikat THX® SELECT2

Doskonałe brzmienie z instalacyjnego głośnika. Dzięki temu, że głośnik spełnia wymogi certyfikatu THX® SELECT2 zapewnia szeroki zakres dynamiki oraz doskonały dźwięk. Dostarcza spójne i atrakcyjne brzmienie nawet w większych pomieszczeniach. Doskonale sprawdza się w zestawie kina domowego.

Wysokiej jakości dźwięk kinowy

Kolumna wykorzystuje cztery wysokowydajne, 5.25 calowe głośniki niskotonowe z membranami z włókna szklanego, które zapewniają potężne uderzenie basu. 1 calowy, tytanowy głośnik wysokotonowy umieszczony został w nowo zaprojektowanej obudowie 90° x 90° wspartej technologią tubową Tractrix® Horn.

Instalacja

Głośnik THX-504-L zapewnia ekscytujący, realistyczny dźwięk. Nie ważne czy jest zainstalowany poziomo, czy pionowo. Konstrukcja montażowa wyposażona została w solidny i pewny uchwyt. Zapewniają to równomierne dociskanie krawędzi głośnika do płyt gipsowo-kartonowych. Magnetyczna, biała maskownica zakrywa cały front głośnika. Można ją pomalować w swoim ulubionym kolorze.

Wzornictwo

Obudowy serii instalacyjnej głośników Klipsch THX zbudowane są z tych samych elementów. Jest to połączenie między innymi: MDF-u, aluminiowego panelu frontowego, ABS-u. Budując w pomieszczeniu zestaw nagłaśniający oparty na modelach THX mamy pewność nie tylko spójności brzmienia ale i harmonii wizualnej.

Specyfikacja

Moc krótkotrwała/długotrwała	600W/150W
Głośnik niskotonowy	4 x 5,25" (13.3cm) przetworniki o dużej wydajności, membrana z włókna szklanego
Głośnik wysokotonowy	1" (2,5cm) tytanowa kopułka, umieszczona w tubie 90° x 90° Tractrix® Horn
Impedancja	8 Ω
Kolor	biała maskownica z możliwością malowania
Konstrukcja	dwudrożna, ścienna
Pasma przenoszenia	46 Hz - 20 kHz +/- 3dB
Skuteczność	92dB
Waga	8,3kg
Wymiary	72.4 cm H x 20.3 cm W
Wymiary otworu do zabudowy	69.2 cm x 16.5 cm
Głębokość montażowa	9,5 cm