



GŁOŚNIK ŚCIENNY KLIPSCH THX-8000-L

Cena	4 256,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Klipsch THX-8000-L

THX-8000-L zastępuje PRO-7800-L-THX

Seria Klipsch THX wykorzystuje tę samą, profesjonalną technologię, co nasze renomowane systemy kina domowego. Każdy głośnik Klipsch THX Ultra oferuje prawdziwy kinowy dźwięk w domowym zaciszu. Nasze głośniki w wyjątkowy sposób, dostarczają eksplozję detali w dowolnym filmowym formacie. Kolumny mogą być montowane w różnych konfiguracjach i zawsze sprostają oczekiwaniom słuchacza.

Certyfikat THX® ULTRA2

Doskonałe brzmienie z instalacyjnego głośnika. Dzięki temu, że głośnik spełnia wymogi certyfikatu THX® ULTRA2 zapewnia szeroki zakres dynamiki oraz doskonały dźwięk. Dostarcza spójne i atrakcyjne brzmienie nawet w większych pomieszczeniach. Doskonale sprawdza się w zestawie kina domowego jako kolumna sceny przedniej.

Wysokiej jakości dźwięk kinowy

Kolumna wykorzystuje 8-calowy aluminiowy głośnik niskotonowy oraz opatentowaną, specjalną zabudowę dla dwóch pionowo ułożonych głośników wysokotonowych Tractrix, z głośnikiem tubowym.

Instalacja

Głośnik THX-8000-L zapewnia ekscytujący, realistyczny dźwięk. Konstrukcja montażowa wyposażona została w solidny i pewny uchwyt. Zapewniają to równomierne dociskanie krawędzi głośnika do płyt gipsowo-kartonowych. Magnetyczna, biała maskownica zakrywa cały front głośnika. Można ją pomalować w swoim ulubionym kolorze.

Wzornictwo

Obudowy serii instalacyjnej głośników Klipsch THX zbudowane są z tych samych elementów. Jest to połączenie między innymi: MDF-u, aluminiowego panelu frontowego, ABS-u. Budując w pomieszczeniu zestaw nagłaśniający oparty na modelach THX mamy pewność nie tylko spójności brzmienia ale i harmonii wizualnej.

Specyfikacja

Moc krótkotrwała/długotrwała	600W/150W
Głośnik niskotonowy	8" (20cm) aluminiowa membrana
Głośnik wysokotonowy	1" (2.5cm) tytanowy umieszczony w obudowie 80° x 80° Tractrix® Horn
Impedancja	8 Ω
Kolor	biała maskownica z możliwością malowania
Konstrukcja	dwudrożna, ścienna
Pasma przenoszenia	80Hz - 20kHz +/- 3dB
Skuteczność	91dB
Waga	7.9kg
Wymiary	20.8" (52.7 cm) H x 11.8" (29.8 cm) W
Wymiary otworu do zabudowy	19" (48.3 cm) H x 10" (25.4 cm) W
Głębokość montażowa	3.7" (9.4 cm)