



## GŁOŚNIK ŚCIENNY LYNGDORF D-5

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Cena       | <b>6 890,00 zł</b>                   |
| Dostępność | <b>wyłączony ze sprzedaży online</b> |

### Opis produktu

#### Lyngdorf D-5

#### Pierwszy głośnik do zabudowy Lyngdorf Audio

Modele **Lyngdorf D-500** i **Lyngdorf D-5** wprowadzają jakość dźwięku Lyngdorf Audio na rynek niestandardowych głośników do zabudowy. Po sukcesie głośników ściennych MH i FR, zewnętrznych subwooferów BW oraz kompaktowych CS-1, seria Lyngdorf Discreet została poszerzona o modele do zabudowy w ścianie i suficie, idealne do instalacji wielokanałowych i stereo.

#### D jak Dyskrecja

Głośniki serii Discreet zostały zaprojektowane z myślą o pełnej integracji z otoczeniem. Dyskretna, zamknięta obudowa głośników eliminuje konieczność tworzenia dodatkowych wnęk czy obudów ściennych, co znacząco ułatwia planowanie i instalację. Bez względu na rodzaj konstrukcji ścian, **Lyngdorf D-5** zapewnia spójną, przewidywalną jakość dźwięku dzięki fabrycznie zamontowanej obudowie, co minimalizuje wpływ struktury ściany na brzmienie.

#### Unikalne Cechy

- **Fabrycznie zmontowana obudowa**

Modele **Lyngdorf D-5** i **Lyngdorf D-5 IC** dostarczane są w zamkniętej obudowie MDF, co pozwala na szybki i prosty montaż. Dzięki temu konstrukcja ściany i przestrzeń za nią nie wpływają na jakość dźwięku, zapewniając precyzyjne i stałe brzmienie.

- **Przetworniki Lyngdorf Audio**

Wysokiej jakości przetworniki zastosowane w modelach **Lyngdorf D-500** i **Lyngdorf D-5** to autorskie konstrukcje Lyngdorf Audio. Głośnik wysokotonowy z miękką kopułką, lekki stożek aluminiowy oraz potężne, wentylowane magnesy tworzą wyraziste, czyste brzmienie przy wysokiej dynamice.

#### Specyfikacja Techniczna

- **Model:** Lyngdorf D-5
- **Opis:** Dwudrożny głośnik do zabudowy
- **Głośnik wysokotonowy:** 25 mm (1") z miękką kopułką
- **Głośnik średniotonowy:** 180 mm, stożek aluminiowy z cewką drgającą o średnicy 35 mm, wentylowany magnes
- **Obudowa:** Zamknięta obudowa z MDF
- **Pasma przenoszenia:** 80 Hz – 20 000 Hz (-3 dB)
- **Impedancja nominalna:** 4 Ω
- **Czułość:** 89 dB (2.83V/1m)
- **Moc wyjściowa:** 100 W (IEC)
- **Maksymalny poziom SPL:** 106 dB
- **Punkt podziału:** 2,2 kHz
- **Złącza:** Głośnikowe
- **Montaż:** W ścianie
- **Wymiary z maskownicą:** 362 x 362 x 109 mm
- **Wymiary wycięcia:** 334 x 334 x 104 mm
- **Waga:** 6,4 kg

- 
- **Wykończenie:** Matowa czerń, maskownica w kolorze białym