

Link do produktu: <https://www.sklep.cmg.audio/glosnik-scienny-martin-logan-statement-40xw-p-195.html>

## GŁOŚNIK ŚCIENNY MARTIN LOGAN STATEMENT 40XW

Cena	<b>115 900,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>

### Opis produktu

#### MARTIN LOGAN STATEMENT 40XW

##### Najnowocześniejsza prawda o dźwięku!

seria Masterpiece™ CI oferuje najwyższą, najodważniejszą i najbardziej realistyczną jakość dźwięku. Uważamy coś za arcydzieło, gdy sztuka przekształca coś, co dobrze znamy, w coś nieoczekiwanego, odkrywczego, odświeżającego istotną prawdę. Dla MartinLogan podstawą jest zadziwiający i bezprecedensowy naturalny dźwięk. Od ekstremalnego kina domowego po transcendentny dźwięk 2-kanalowy, Masterpiece CI to szczyt dyskretnej konstrukcji kolumn naściennych i sufitowych - najnowocześniejsza Prawda w dźwięku.

Wyposażone w niezwykle szybkie w odpowiedzi, pozbawione zniekształceń obsydianowe głośniki wysokotonowe Folded Motion XT, flagowe zwrotnice Vojtko oraz jednokierunkowe kopułki stożkowe z włókna węglowego z technologią Nomex®, seria Masterpiece CI oferuje największą, najodważniejszą i najbardziej realistyczną wydajność.

##### To hołd dla osiągnięć akustycznych oryginalnego kultowego arcydzieła MartinLogan - flagowych kolumn elektrostatycznych.

Nowa generacja kolumn instalacyjnych umiejętnie łączy ponad 30 lat projektowania audio i innowacji technicznych, dzięki czemu staje się zadziwiającym, idealnym głośnikiem. Każdy model posiada wachlarz ekskluzywnych, współpracujących ze sobą technologii MartinLogan, które osiągają poziom wydajności wyższy niż w przypadku tradycyjnych głośników. MartinLogan oferuje rzadką okazję do posiadania własnego arcydzieła.

##### Pozwól nam to pokazać!

##### Statement 40XW Dyskretna instalacja.

Statement 40XW zawiera wzmocnioną obudowę, którą osadza się w ścianie, ultra niski profil oraz malowalną i mikroperforowaną maskownicę dla prawie niewidocznej integracji w pomieszczeniu. Ta obudowa oddziela przetworniki od powierzchni ściany i utrzymuje czystą estetykę. Kolumna nadaje się do montażu w płycie ściennej 1/2" lub 5/8" w nowoczesnych konstrukcjach i instalacjach.

Konfiguracja źródła liniowego Statement 40XW. Zaprojektowanie kolumny ściiennej o wydajności porównywalnej z najbardziej wydajnymi podłogowymi hybrydowymi kolumnami elektrostatycznymi MartinLogan to ogromne wyzwanie.

Moc i wydajność kolumn elektrostatycznych zapierają dech w piersiach - żywa manifestacja Prawdy o dźwięku. Statement 40XW to triumf inżynierii zapewniający płynne połączenie autorytatywnego, dokładnego basu i średnich tonów z błyskawicznymi czystymi tonami wysokimi. Każda kolumna wyposażona jest w aż 40 głośników, w tym osiem jednokierunkowych głośników niskotonowych z włókna węglowego z technologią Nomex®, szesnaście głośników średniotonowych 3,5" oraz szesnaście obsydianowych głośników wysokotonowych z technologią Folded Motion XT.

Zastosowanie takiej ilości przetworników znacznie przyczynia się do bezproblemowej prezentacji dźwiękowej kolumny Statement 40XW. Wszystkie przetworniki, jak również stożki z włókna węglowego i cienkowarstwowe głośniki wysokotonowe zastosowane w tej kolumnie, zniekształcają się po mocnym nacisku.

Dzięki zastosowaniu dużej liczby przetworników działających w idealnej harmonii, ruch wymagany od każdego przetwornika stanowi ułamek tego, co w standardowym przypadku, przy jednoczesnym osiągnięciu imponujących poziomów ogólnej wydajności. Połączenie przetworników o wysokiej wydajności zmniejszenia wymagania dla każdego z nich i zapewnia bardzo dokładne, wolne od zniekształceń, działanie nawet w najbardziej wymagających materiałach muzycznych.

W przypadku mocnych źródeł liniowych, gdy miejsca siedzące są oddalone od kolumny, poziomy dźwięk nie spada tak szybko, jak w przypadku mniejszych i mniej wydajnych głośników. Zdolność kolumny Statement 40XW do dostarczania wyższego poziomu dźwięku na znacznie większych odległościach, zapewnia jednolite ciśnienie akustyczne w dużych pokojach - szczególnie korzystne przy rozbudowanych kinach domowych z wieloma rzędami miejsc siedzących.

### Kontrolowane rozproszenie.

Właściwie zaprojektowane kolumny instalacyjne mają wiele zalet, nawet w porównaniu z hybrydowymi kolumnami elektrostatycznymi, a Statement 40XW zapewnia przede wszystkim kontrolowaną dyspersję w dyskretnym głośniku ściennym. Dźwięk, który słyszymy jest połączeniem bezpośredniego promieniowania do naszych uszu i odbić od powierzchni pomieszczenia - ścian, podłogi i sufitu. Sposób, w jaki nasz mózg przetwarza te informacje nie jest prosty. W zależności od kąta padania, różnicy czasu dotarcia dźwięku bezpośredniego i odbić brzmienie stereo może być różne. Połączenie naturalnego 80° rozproszenia głośników wysokotonowych Folded Motion XT i 53° rozproszenia pionowego zapewnianego przez ustawienie źródła liniowego szesnastu głośników wysokotonowych minimalizuje odbicia od ścian bocznych, podłogi czy sufitu, których krótki czas przybycia ma tendencję do tworzenia niechcianych zakłóceń.

### Specyfikacja

Typ / Konstrukcja	Głośnik instalacyjny ścienny Odciecie zwrotnicy: 300, 2700 Hz
Moc	50 - 800W (zalecana moc wzmacniacza)
Pasma przenoszenia	48Hz - 25kHz ( $\pm 3$ dB)
Impedancja	4ohm, kompatybilna z 4, 6, 8ohm
Efektywność	95dB
Przetwornik wysokotonowy	16 x 32 x 61 mm, obsydianowy Folded Motion XT, membrana 114 x 70 mm, dyspersja: 80° x 52" źródło liniowe
Przetwornik średniotonowy	16 x 89 mm, jednokierunkowy stożek z włókna węglowego z technologią Nomex® i odlewanym aluminiowym koszem, zamknięta obudowa. Wklęsła kopułka przeciwpływowa
Przetwornik niskotonowy	8 x 165 mm, jednokierunkowy stożek z włókna węglowego z technologią Nomex® i odlewanym aluminiowym koszem, zamknięta obudowa. Wklęsła kopułka przeciwpływowa
Funkcje / wyposażenie	Wciskane terminale dla łatwej instalacji Niestandardowe cewki indukcyjne z napowietrzonym rdzeniem Kondensatory polipropylenowe i kondensatory elektrolityczne o niskim DF
Wymagany wymiar powierzchni (minimalna i maksymalna szerokość)	36.8 x 42 cm
Wymagany wymiar powierzchni (W)	226 cm
Minimalna głębokość otworu montażowego	89 mm
Wymiary (W x S x G lub Śr. X G)	213.7 x 36.1 x 8.6 cm (bez maskownicy) 29.2 x 151.1 cm (maskownica)
Waga	68.1 kg / szt.