

Link do produktu: <https://www.sklep.cmg.audio/glosnik-scienny-martin-logan-tribute-5xw-p-193.html>

GŁOŚNIK ŚCIENNY MARTIN LOGAN Tribute 5XW

Cena	18 100,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

MARTIN LOGAN Tribute 5XW

Najnowocześniejsza prawda o dźwięku!

seria Masterpiece™ CI oferuje najwyższą, najodważniejszą i najbardziej realistyczną jakość dźwięku.

Uważamy coś za arcydzieło, gdy sztuka przekształca coś, co dobrze znamy, w coś nieoczekiwanego, odkrywczego, odświeżającego istotną prawdę. Dla MartinLogan podstawą jest zadziwiający i bezprecedensowy naturalny dźwięk. Od ekstremalnego kina domowego po transcendentny dźwięk 2-kanalowy, Masterpiece CI to szczyt dyskretnej konstrukcji kolumn naściennych i sufitowych - najnowocześniejsza Prawda w dźwięku.

Wyposażone w niezwykle szybkie w odpowiedzi, pozbawione zniekształceń obsydianowe głośniki wysokotonowe Folded Motion XT, flagowe zwrotnice Vojtko oraz jednokierunkowe kopułki stożkowe z włókna węglowego z technologią Nomex®, seria Masterpiece CI oferuje największą, najodważniejszą i najbardziej realistyczną wydajność.

To hołd dla osiągnięć akustycznych oryginalnego kultowego arcydzieła MartinLogan - flagowych kolumn elektrostatycznych.

Nowa generacja kolumn instalacyjnych umiejętnie łączy ponad 30 lat projektowania audio i innowacji technicznych, dzięki czemu staje się zadziwiającym, idealnym głośnikiem. Każdy model posiada wachlarz ekskluzywnych, współpracujących ze sobą technologii MartinLogan, które osiągają poziom wydajności wyższy niż w przypadku tradycyjnych głośników. MartinLogan oferuje rzadką okazję do posiadania własnego arcydzieła.

Pozwól nam to pokazać!

Potężne przetworniki średniotonowe i niskotonowe z jednokierunkowymi stożkami z włókna węglowego z technologią Nomex®. Specjalnie skonstruowane przetworniki niwelujące zniekształcenia łączą struktury magnesów o dużej mocy z jednokierunkowymi membranami wielosekcyjnymi z włókna węglowego z technologią Nomex®, aby zapewnić wysoki wychył i aby zachować najdrobniejsze szczegóły basu oraz zmaksymalizować możliwości przenoszenia mocy, wszystko bez cienia zniekształcenia. Zastosowanie jednokierunkowego włókna węglowego daje stożek, który jest dwa razy mocniejszy niż stal wysokiej gęstości, zapewniając wyjątkową sztywność bez dodawania nadmiernej wagi. Wieloczęściowa konstrukcja przetworników w serii Masterpiece CI służy do redukcji rezonansów przetworników, umożliwiając płynniejszą reakcję. Technologia Nomex® poprawia ogólną wydajność przetworników poprzez tłumienie stożka, aby zapobiec szkodliwemu rezonansowi i zmniejszyć tryby rozpadu - kluczowy wymóg dla wyjątkowo sztywnych materiałów stożka. Te wyjątkowe przetworniki niskotonowe zapewniają płynną, nierezonansową odpowiedź niezbędną do bezproblemowego miksowania z ekstremalną dokładnością wysokotonowych przetworników Folded Motion.

Aby zapewnić dokładność w tonach średnich, przetworniki średniotonowe mają specjalnie zaprojektowane sztywne zawieszenie. Podnosi to częstotliwość rezonansową przetwornika i optymalizuje jego odpowiedź, aby osiągnąć naturalną płynność i działać w idealnym zakresie dla reprodukcji średnich częstotliwości (w przeciwieństwie do głośnika niskotonowego o porównywalnej wielkości). Każdy stożek ma wklęsłą nasadkę przeciwpylową, która dodaje dodatkowej siły i sztywności, jednocześnie zmniejszając tryby rozpadu. Odwrócona konstrukcja membrany maksymalizuje prześwit za maskownicą, aby zwiększyć wychylenie i przejrzystość brzmienia przetwornika. Tribute 5XW i Monument 7XW są wyposażone w pasywny radiator o tej samej mocy oraz z lekkich materiałów jak przetworniki wysokotonowe - jednokierunkowe membrany wielosekcyjne z włókna węglowego z technologią Nomex®. Te pasywne radiatory zapewniają zaskakująco mocny, dynamiczny i pozbawiony zniekształceń bas z małej i zamkniętej obudowy.

Specyfikacja

Typ / Konstrukcja

Głośnik instalacyjny ścienny

Moc	Odcięcie zwrotnicy: 2250 Hz
Pasma przenoszenia	20 - 250W (zalecana moc wzmacniacza)
Impedancja	71Hz - 25kHz (± 3 dB)
Efektywność	4ohm, kompatybilna z 4, 6, 8ohm
Przetwornik wysokotonowy	94dB
	32 x 61 mm, obsydianowy Folded Motion XT
	membrana 114 x 70 mm
	dyspersja: 80° x 30°
Przetwornik niskotonowy	Kierunkowość przetwornika wysokotonowego: obrotowy
	głośnik wysokotonowy do instalacji poziomo lub pionowo
	2 x 133 mm czarny, jednokierunkowy stożek z włókna
	węglowego z technologią Nomex® i odlewanym aluminiowym
	koszem, zamknięta obudowa. Wklęsła kopułka przeciwpyłowa
Pasywny radiator	2 x 165 mm, jednokierunkowy stożek z włókna węglowego z
	technologią Nomex® i odlewanym aluminiowym koszem,
	zamknięta obudowa. Wklęsła kopułka przeciwpyłowa
Funkcje / wyposażenie	Wciskane terminale dla łatwej instalacji
	Niestandardowe cewki indukcyjne z rdzeniem powietrznym
	Kondensatory z folii polipropylenowej i kondensatory
	elektrolityczne o niskim DF
	Zabezpieczenie termiczne / prądowe
Wymagany wymiar powierzchni (W x S)	75.7 x 23.6 cm
Minimalna głębokość otworu montażowego	96.5 mm
Wymiary (W x S x G lub Śr. X G)	79.8 x 26.9 x 10.4 cm
Waga	11.6 kg / szt.