

Link do produktu: <https://www.sklep.cmg.audio/glosnik-sufitowy-klipsch-pro-in-ceiling-pic-525-t-sc-bw-p-350.html>



GŁOŚNIK SUFITOWY KLIPSCH PRO IN-CELLING PIC-525-T-SC BW

Cena	3 296,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

KLIPSCH PIC-525-T-SC BW

5,25" PROFESJONALNY GŁOŚNIK SUFITOWY ("Short Can" - głośnik w niższej obudowie)

Więcej basów w mniejszej obudowie i całkowicie nowy port TRACTRIX® HYPERFOLD™

Klipsch stawia na wysoką wydajność i niskie zniekształcenia. Opierając się na naszym bogatym doświadczeniu, wprowadzamy całkowicie nowy, opatentowany port Tractrix® Hyperfold™. Zaprojektowaliśmy go tak, aby wydłużyć jego długość, zapewniając maksymalną moc basów. A wszystko dzięki opatentowanej, pięciostopniowej konstrukcji składanej. Zwiększony przepływ powietrza eliminuje "bulgotanie" i szum portu, zapewniając jednocześnie większe pokrycie.

System SKY HOOK® PRO

Klipsch PIC-525-T-SC został zaprojektowany do instalacji. Dzięki opatentowanemu systemowi Sky Hook® Pro montaż jest wyjątkowo prosty i może odbyć się bez użycia narzędzi. Dzięki wykorzystaniu tej technologii nie musisz się już martwić, czy wkrętarka jest ustawiona na właściwy moment obrotowy (jeśli w ogóle jej używasz). Wystarczy kliknąć cztery przyciski, a PIC-525-T-SC zostanie zainstalowany.

Stopień ochrony IPX5

Idealny do wszelkich instalacji komercyjnych. Klipsch PIC-525-T-SC ma stopień ochrony IPX5. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że głośniki będą odporne na wilgoć.

Tytanowy przetwornik kompresyjny

1" tweeter w PIC-525-T-SC bez wysiłku zapewnia niesamowitą przejrzystość i szczegółowość. Zdecydowanie przewyższa konkurencję.

Złącze PHOENIX dla ułatwienia instalacji

PIC-525-T-SC wykorzystuje zaciskowe złącze typu Phoenix do szybkiego i intuicyjnego połączenia.

Maskownice

Zaprojektowany tak, aby pasował do każdej przestrzeni. W zestawie Klipsch PIC-525-T-SC są dwie maskownice, czarna i biała. Można jest malować.

Specyfikacja

Moc krótkotrwała/długotrwała	260 W / 65 W (16.7V) 55Hz-10kHz (standard AES)
Pasma przenoszenia	95Hz-20kHz +/- 4dB, 60Hz -10dB (z odległości 1m)
Głośnik niskotonowy	5,25" (13,33 cm)
Głośnik wysokotonowy	1" (2.54cm) tytanowy przetwornik kompresyjny, na mostku K-1200M Tractrix horn/tweeter
Impedancja	8 Ω (minimum 4.3 Ω przy 175Hz)
Kolor	czarny
Konstrukcja	wentylowana
Skuteczność	89dB /z 1 metra/2.83V
Waga	3.62 kg/szt.
Wymiary otworu do zabudowy	10.125" (25,71 cm)
Głębokość montażowa	3.875" (9.84cm), głębokość całkowita 4.438" (11,27 cm)