

Link do produktu: <https://www.sklep.cmg.audio/glosnik-sufitowy-klipsch-pro-in-ceiling-pic-650-t-bw-p-349.html>



GŁOŚNIK SUFITOWY KLIPSCH PRO IN-CELLING PIC-650-T BW

Cena	3 736,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

KLIPSCH PIC-650-T

6,5" PROFESJONALNY GŁOŚNIK SUFITOWY

Więcej basów w mniejszej obudowie i całkowicie nowy port TRACTRIX® HYPERFOLD™

Klipsch stawia na wysoką wydajność i niskie zniekształcenia. Opierając się na naszym bogatym doświadczeniu, wprowadzamy całkowicie nowy, opatentowany port Tractrix® Hyperfold™. Zaprojektowaliśmy go tak, aby wydłużyć jego długość, zapewniając maksymalną moc basów. A wszystko dzięki opatentowanej, pięciostopniowej konstrukcji składanej. Zwiększony przepływ powietrza eliminuje "bulgotanie" i szum portu, zapewniając jednocześnie większe pokrycie.

System SKY HOOK® PRO

Klipsch PIC-650-T został zaprojektowany do instalacji. Dzięki opatentowanemu systemowi Sky Hook® Pro montaż jest wyjątkowo prosty i może odbyć się bez użycia narzędzi. Dzięki wykorzystaniu tej technologii nie musisz się już martwić, czy wkrętarka jest ustawiona na właściwy moment obrotowy (jeśli w ogóle jej używasz). Wystarczy kliknąć cztery przyciski, a PIC-650-T zostanie zainstalowany.

Stopień ochrony IPX5

Idealny do wszelkich instalacji komercyjnych. Klipsch PIC-650-T ma stopień ochrony IPX5. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że głośniki będą odporne na wilgoć.

Tytanowy przetwornik kompresyjny

1" tweeter w PIC-650-T bez wysiłku zapewnia niesamowitą przejrzystość i szczegółowość. Zdecydowanie przewyższa konkurencję.

Złącze PHOENIX dla ułatwienia instalacji

PIC-650-T wykorzystuje zaciskowe złącze typu Phoenix do szybkiego i intuicyjnego połączenia.

Maskownice

Zaprojektowany tak, aby pasował do każdej przestrzeni. W zestawie Klipsch PIC-650-T są dwie maskownice, czarna i biała. Można jest malować.

Specyfikacja

Moc krótkotrwała/długotrwała	320 W / 80 W (19V) 53Hz-10kHz (standard AES)
Pasma przenoszenia	60Hz-20kHz +/- 4dB, 50Hz -10dB (z odległości 1m)
Głośnik niskotonowy	6.5" (16,51 cm)
Głośnik wysokotonowy	1" (2.54 cm) tytanowy przetwornik kompresyjny, na mostku K-1200M Tractrix horn/tweeter
Impedancja	8 Ω (minimum 4.5 Ω przy 160Hz)
Kolor	czarny
Konstrukcja	wentylowana
Skuteczność	90dB /z 1 metra/2.83V
Waga	4,98 kg/szt.
Wymiary otworu do zabudowy	10.125" (25,71 cm)
Głębokość montażowa	9.438" (23,97cm), głębokość całkowita 9.563" (24,29 cm)