

GŁOŚNIK SURROUND KLIPSCH RP-502S II



Cena	3 999,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

KLIPSCH REFERENCE PREMIERE RP-502S II

SILIKONOWA HYBRYDOWA TUBA TRACTRIX® HORN 90° X 90°

Maksymalizuje efektywność i zwiększa szczegółowość przy jednoczesnym skupianiu wysokich częstotliwości w kierunku obszaru odsłuchu. Opatentowana geometria Tractrix® zapewnia najbardziej efektywny przekaz fal o wysokiej częstotliwości do obszaru odsłuchu. Skompresowana silikonowa powierzchnia zapewnia łagodną charakterystykę brzmienia i poprawia szczegółowość. Takie rozwiązanie gwarantuje najczystszy i najbardziej naturalny dźwięk. Druga generacja głośników dzięki zwiększeniu rozmiaru tuby, zapewnia jeszcze większą scenę dźwiękową i lepszą kierunkowość.

TYTANOWY GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY LTS

Wyjątkowa technologia LTS (Linear Travel Suspension) minimalizuje zniekształcenia gwarantując doskonalsze, bardziej szczegółowe brzmienie. Głośniki wysokotonowe LTS to znak rozpoznawczy poprzedniej linii głośników Reference, są więc kluczowym elementem jednych z najlepszych głośników na świecie.

WENTYLOWANA KONSTRUKCJA GŁOŚNIKA WYSOKOTONOWEGO

Nowa wentylowana obudowa głośnika wysokotonowego redukuje fale stojące, które powodują niepożądane zniekształcenia harmoniczne, co pozwala zwiększyć szczegółowość i klarowność wysokich częstotliwości.

NOWE MEMBRANY GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO Z CERAMETALLIC

Głośniki Cerametallic™, charakterystyczny element serii Reference Premiere, są wyjątkowo sztywne i lekkie dzięki czemu umożliwiają minimalne zniekształcenie przy maksymalnej wydajności. Nowe aluminiowe pierścienie dociskowe redukują zniekształcenia jednocześnie zwiększając moc, a udoskonalona konstrukcja

przetwornika poprawia i lepiej kontroluje prędkość i dokładność dźwięku.

TECHNOLOGIA WIDE DISPERSION SURROUND TECHNOLOGY

Podstawą każdego głośnika surround firmy Klipsch jest opatentowana technologia Wide Dispersion Surround Technology (WDST), która zapewnia zdumiewającą szczegółowość dla realistycznego, kinowego brzmienia w każdym pomieszczeniu, nawet przy dalekich od idealnych konfiguracjach rozmieszczenia.

NOWY, UDOSKONALONY PANEL WEJŚCIOWY

Wyposażony został w audiofilskiej klasy przewody i uniwersalne, aluminiowe zaciski.

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁY I WYKOŃCZENIE

Dostępne w kolorze heban i orzech, górna część pokryta jest satynowym, odporniejszym na zarysowania wykończeniem.

WYTRZYMAŁE, ZDEJMOWANE MASKOWNICE

Magnetyczne maskownice pozwalają na łatwą zmianę charakteru - od robiącego oszałamiające wrażenie wyglądu po dyskretną elegancję.

Specyfikacja

Głośnik niskotonowy	2 x 5.25" Cerametallic™ z pierścieniami Faradaya
Głośnik wysokotonowy	2 x 1" tytanowy, wentylowany LTS, hybrydowa tuba Tractrix®
Impedancja	8 Ω
Konstrukcja	Zamknięta, obudowa z MDF
Moc krótkotrwała/długotrwała	400W/100W
Pasma przenoszenia	62 - 25 kHz +/- 3 dB
Skuteczność	94 dB @ 2.83 V / 1 m
Waga	7,6kg
Kolor	Ebony (czarny)
Wymiary	36 x 30.3 x 19.4 cm