

Link do produktu: <https://www.sklep.cmg.audio/glosniki-podlogowe-perlisten-a3t-2-szt-p-81.html>



GŁOŚNIKI PODŁOGOWE PERLISTEN A3T - 2 SZT

Cena	22 990,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Opis produktu

Perlisten A3t to zaawansowane kolumny podłogowe o konstrukcji 2-drożnej z obudową bass-reflex, łączące precyzję z potężnym brzmieniem. Zastosowano tu 35 mm kopułkę wysokotonową z kompozytu Teteron oraz dwa 215 mm przetworniki niskotonowe z membraną z włókna węglowego. A3t oferują pasmo przenoszenia od 33 Hz do 27 kHz (-6 dB), a w warunkach pokojowych schodzą aż do imponujących 17 Hz, gwarantując głęboki i konturowy bas. Dzięki czułości 88,4 dB i zdolności osiągnięcia szczytowego SPL na poziomie 113 dB, kolumny te sprawdzą się zarówno w audiofilskim systemie stereo, jak i kinie domowym klasy premium. Idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie detaliczność i muzykalność w dużej skali.

Funkcjonalność

Kolumny stereo dzielą się na podłogowe oraz podstawkowe. Dobór wielkości kolumn zależy przede wszystkim od wielkości pomieszczenia. W pomieszczeniach do 10m kw warto dobierać kolumny podstawkowe. W przypadku pomieszczeń do 20m kw sprawdzą się zarówno większe podstawkowe jak i podłogowe. W pomieszczeniach o powierzchni 30m kw i więcej polecamy większe kolumny podłogowe.

Zdecydowana większość kolumn produkowana jest w ramach jednej linii, na którą składają się kolumny podłogowe, podstawkowe (często z uchwyty do podwieszania w komplecie) oraz kolumna centralna – stosowana do kina domowego. Uzupełnieniem powyższych produktów są subwoofery, które podobnie jak kolumny stereo mogą w znaczący sposób różnić się nawet w tym samym przedziale cenowym.

Zazwyczaj w ramach systemu stereo istnieje możliwość dołączenia subwoofera i stworzenia zestawu 2.1, który może być także traktowany jako podstawowe kino domowe z możliwością rozszerzenia o kolumnę centralną oraz kolumny podstawkowe – jako tylne głośniki efektowe.

Dobór kolumn do wzmacniacza powinien opierać się na 4 czynnikach:

- impedancji kolumn i wzmacniacza
- mocy kolumn i wzmacniacza
- barwie dźwięku kolumn i wzmacniacza

- preferencjach muzycznych klienta.

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja: _	2-drożna
Budowa: _	Pasywna (wymaga wzmacniacza)
Obudowa: _	Bass Reflex
Głośniki wysokotonowe:	35 mm kopułka z kompozytu Teteron
Głośniki niskotonowe:	2 x 215 mm membrana z włókna węglowego
Bas-refleks: _	Przód
Zalecana moc wzmacniacza:	50 - 300W
Uchwyty w zestawie:	NIE
Pasma przenoszenia: _	33 - 27kHz (-6dB); 24 - 27kHz (-10dB)
Impedancja: _	4 Ohm
Wysokość:	1285 mm
Szerokość:	280 mm
Głębokość:	390 mm
Maksymalny SPL:	113.2dB peak
Czułość:	88.4dB / 2.83v / 1.0m