

Link do produktu: <https://www.sklep.cmg.audio/subwoofer-cambridge-audio-minx-x201-x-201-p-378.html>



SUBWOOFER Cambridge Audio Minx X201 (X-201)

Cena	2 090,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Opis produktu

Cambridge Audio Minx X201

Prezentujemy Cambridge Audio X201, który jest mniejszym modelem subwoofera ultrakompaktowych głośników z serii Minx.

Subwoofer charakteryzuje się pięknym białym lub czarnym błyszczącym wykończeniem. Subwoofery Minx są wykończone w najwyższym standardzie. Firma Cambridge Audio korzysta z technik malowania opracowanych na potrzeby przemysłu samochodowego. Tak wykończoną powierzchnię łatwo się czyści, ale trudno jest zadrapać, dzięki czemu subwoofery przez lata będą nie tylko świetnie grać, ale i wyglądać.

Najważniejsze cechy:

- moc: 200 W
- przetworniki: 1x6.5 cala (1x165mm)
- membrana pasywna 2x6.5 cala (2x165mm)

Produkt jest nowy, oryginalnie zapakowany.

Funkcjonalność

Podstawowa funkcjonalność subwoofera to uzupełnienie zestawu kolumn kina domowego. Ponieważ zasadniczo nie istnieje możliwość aby tradycyjna kolumna pasywna była w stanie z prawidłową dawką energii odtworzyć częstotliwości poniżej około 40Hz niezbędny jest aktywny głośnik niskotonowy o dużym zapasie mocy. W seansie kina domowego, w szczególności podczas oglądania filmów akcji mocne zejście niskich tonów to podstawowy atut rozrywkowy.

Subwoofer sprawdza się także w wybranych gatunkach muzycznych w stereo, gdzie wraz z kolumnami tworzy zestawy 2.1. Umiejętny dobór subwoofera do kolumn stereo to jedno z najtrudniejszych zadań w budowaniu dobrego systemu stereo, dlatego zalecamy przed zakupem konsultacje z pracownikami sklepu RMS.pl.

Specyfikacja techniczna

Budowa: _
Przetworniki: _
Głośniki niskotonowe:

Aktywna (nie wymaga wzmacniacza)
Dynamiczne
1x6.5 cala (1x165mm)
2x6.5 cala (2x165mm) membrana pasywna

Bas-refleks: _	Bok
Membrana pasywna: _	TAK
High Level: _	NIE
Moc ciągła (RMS): _	200W
Klasa: _	D
Pasma przenoszenia: _	36 - 200Hz
Kontrola fazy subwoofera: _	<ul style="list-style-type: none">• 0• 90• 180
Automatyczna kalibracja za pomocą mikrofonu: _	NIE
Wi-Fi: _	NIE
Bluetooth: _	NIE
Wyjście USB:	NIE
Wyjścia 2xRCA liniowe: _	1
Wejścia 2xRCA liniowe: _	1
Wejście Ethernet/LAN: _	NIE
Trigger: _	NIE
Inne złącza: _	LFE
Regulacja odcięcia:	50 - 200Hz
Cyfrowy wyświetlacz:	NIE
Łączność subwoofera:	Przewodowy
Regulacja głośności:	TAK
INNE:	malowany techniką wykorzystywaną w przemyśle samochodowym
::	selektor wyboru napięcia (110-120V/220-240V)
Automatyczna aktualizacja oprogramowania przez internet:	NIE
Pilot:	NIE
Wysokość:	21.9cm
Szerokość:	21cm
Głębokość:	22.2cm
Waga:	5kg
Gwarancja:	24 miesiące