

Link do produktu: <https://www.sklep.cmg.audio/subwoofer-cambridge-audio-minx-x301-x-301-p-377.html>



## SUBWOOFER Cambridge Audio Minx X301 (X-301)

Cena	<b>2 690,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>

### Opis produktu

### Opis produktu

#### Cambridge Audio Minx X301

Idea jaka przyświecała twórcom subwoofera Cambridge Audio Minx X301 to połączenie możliwie największej wydajności z rozsądnymi wymiarami.

Model X301 to wyższy model subwoofera z serii Minx, który dysponuje mocą 300 W. Innowacyjne przetworniki ARB zajmują niewiele miejsca, co sprawia, że urządzenie o niewielkich wymiarach dysponuje wysoką wydajnością i nadaje się nawet do dużych pomieszczeń.

#### Najważniejsze cechy:

- moc: 300 W
- innowacyjne przetworniki ARB

Product jest nowy, oryginalnie zapakowany.

### Funkcjonalność

Podstawowa funkcjonalność subwoofera to uzupełnienie zestawu kolumn kina domowego. Ponieważ zasadniczo nie istnieje możliwość aby tradycyjna kolumna pasywna była w stanie z prawidłową dawką energii odtworzyć częstotliwości poniżej około 40Hz niezbędny jest aktywny głośnik niskotonowy o dużym zapasie mocy. W seansie kina domowego, w szczególności podczas oglądania filmów akcji mocne zejście niskich tonów to podstawowy atut rozrywkowy.

Subwoofer sprawdza się także w wybranych gatunkach muzycznych w stereo, gdzie wraz z kolumnami tworzy zestawy 2.1. Umiejętny dobór subwoofera do kolumn stereo to jedno z najtrudniejszych zadań w budowaniu dobrego systemu stereo, dlatego zalecamy przed zakupem konsultacje z pracownikami sklepu RMS.pl.

### Specyfikacja techniczna

Budowa: \_

Przetworniki: \_

Głośniki niskotonowe:

Bas-refleks: \_

**Aktywna (nie wymaga wzmacniacza)**

**Dynamiczne**

**1x8 cali (1x200mm)**

**1x8 cali (1x200mm) membrana pasywna**

**Bok**

Membrana pasywna: _	<b>TAK</b>
High Level: _	<b>NIE</b>
Moc ciągła (RMS): _	<b>300W</b>
Klasa: _	<b>D</b>
Pasma przenoszenia: _	<b>31 - 200Hz</b>
Kontrola fazy subwoofera: _	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0</b></li> <li>• <b>90</b></li> <li>• <b>180</b></li> </ul>
Automatyczna kalibracja za pomocą mikrofonu: _	<b>NIE</b>
Wi-Fi: _	<b>NIE</b>
Bluetooth: _	<b>NIE</b>
Wyjście USB:	<b>NIE</b>
Wyjścia 2xRCA liniowe: _	<b>1</b>
Wejścia 2xRCA liniowe: _	<b>1</b>
Wejście Ethernet/LAN: _	<b>NIE</b>
Trigger: _	<b>NIE</b>
Inne złącza: _	<b>LFE</b>
Cyfrowy wyświetlacz:	<b>NIE</b>
Łączność subwoofera:	<b>Przewodowy</b>
Regulacja głośności:	<b>TAK</b>
<b>INNE:</b>	<p><b>przełącznik Tryb Standby/zawsze włączony</b>  <b>malowany techniką wykorzystywaną w przemyśle samochodowym</b>  <b>selektor wyboru napięcia (110-120V/220-240V)</b>  <b>innovacyjne przetworniki ARB</b></p>
Automatyczna aktualizacja oprogramowania przez internet:	<b>NIE</b>
Pilot:	<b>NIE</b>
Wysokość:	<b>31.1cm</b>
Szerokość:	<b>26.6cm</b>
Głębokość:	<b>27.8cm</b>
Waga:	<b>7.5kg</b>
Gwarancja:	<b>24 miesiące</b>