



SUBWOOFER KLIPSCH RP-1200SW

Cena	3 199,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

KLIPSCH RP-1200SW

NAJWYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONA WYDAJNOŚĆ

Subwoofery Reference Premiere osiągają maksymalne rozciągnięcie niskich częstotliwości z doskonałą mocą wyjściową, dokładnością i szybkością. Uzyskują optymalną równowagę pomiędzy mocą wzmacniacza, możliwościami przetwornika i pojemnością obudowy.

SKIEROWANE DO PRZODU MIEDZIANE MEMBRANY CERAMETALLIC

Głośniki niskotonowe Cerametallic™ są wyjątkowo lekkie, a jednocześnie niezwykle sztywne - umożliwiając przez to niespotykane niskie pasmo przenoszenia przy minimalnym zniekształceniu, dla większej klarowności przy użyciu mniejszej mocy wzmacniacza.

WYDAJNY WZMACNIACZ W KLASY D

Wbudowany wzmacniacz wysokiej wydajności wyposażono w analogowy przedwzmacniacz, który pozwala na zachowanie czystszej i wierniejszej reprodukcji dźwięku. Wyjście klasy D zapewnia maksymalną wydajność dla maksymalnej mocy wyjściowej, szczegółowości i niskiej częstotliwości.

SKIEROWANY DO PRZODU PORT SZCZELINOWY Z UNIKALNĄ TECHNOLOGIĄ INTERNAL FLARE

Opatentowana wewnętrzna geometria z nową konstrukcją portu Aerofoil minimalizuje szum portu zapewniając czyste niskie częstotliwości bez zniekształceń. Skierowana do przodu konstrukcja pozwala na elastyczne umiejscowienie.

ZESTAW BEZPRZEWODOWY WA-2 DO SUBWOOFERA

Bezprzewodowy zestaw Klipsch WA-2 do subwoofera (sprzedawany osobno) zapewnia bezprzewodową transmisję wysokiej rozdzielczości dla wygodnego umiejscowienia w dowolnym miejscu i optymalizacji wyjścia oraz zakresu niskich częstotliwości. Aby uzyskać całkowicie bezprzewodowe połączenie możesz podłączyć do czterech zestawów bezprzewodowych WA-2 do kompatybilnych subwooferów Klipsch w jednym pomieszczeniu.

ELASTYCZNA REGULACJA

Regulacja ustawień zwrotnicy i fazy pozwoli dostroić subwoofer do twoich głośników Klipsch i do pomieszczenia odsłuchowego tak, aby uzyskać idealny poziom basu. Wejścia liniowe / LFE RCA zapewniają kompatybilność z amplitunerami kina domowego.

TRYB STANDBY 1/2-WAT

Wyjątkowa wydajność także po wyłączeniu. Spełnia globalne standardy wydajności zmniejszając koszty energii dla użytkownika.

KORZYSTAJ Z WEJŚĆ JEDNOCZEŚNIE

Można korzystać jednocześnie z wejścia RCA i bezprzewodowego, dzięki czemu można korzystać z jednego subwoofera z wieloma systemami w tym samym pomieszczeniu. Na przykład można użyć wejścia bezprzewodowego do zestawu kina domowego a wejścia RCA dla systemu 2-kanalowego, bez konieczności przełączania wejść podczas zmiany systemów.

NIEZWYKLE WYTRZYMAŁE WYKOŃCZENIE EBONY

Cała obudowa pokryta jest odpornym na zarysowania wykończeniem w kolorze Ebony i wygląda jak prawdziwe drewno.

DOPRACOWANY PROJEKT

Amortyzujące gumowe nóżki, stalowe słupki maskownicy i maskownica z tkaniny, nadają subwooferowi elegancki wygląd.

2 LATA GWARANCJI

Najlepszy dźwięk i konstrukcja stworzona z myślą o trwałości.

Specyfikacja

Głośnik basowy	12" (30,4 cm) membrana o dużym wychyleniu, Cerametallic
Automatyczny stand-by	Tak
Regulacja fazy	0/180
Pasma przenoszenia	16.5Hz - 138Hz +/- 3dB
Moc wyjściowa	400W / 800W
Konstrukcja	Otwarta
Waga	31,1kg

Wymiary

(H) 48 cm x (W) 43,2 cm x (D) 65.8 cm