

Link do produktu: <https://www.sklep.cmg.audio/subwoofer-lyngdorf-bw-20-p-27.html>



SUBWOOFER LYNGDORF BW-20

Cena	18 290,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Lyngdorf BW-20

Litery BW oznaczają zewnętrzny głośnik niskotonowy

BW to podejście firmy **Lyngdorf**, w którym subwoofer umieszczony blisko ściany, na przykład w narożniku, zapewnia optymalną odpowiedź basu. Taka konstrukcja niweluje odbicia opóźnionego basu od ściany i pozwala wykorzystać akustyczne właściwości pomieszczenia. **Lyngdorf BW-20** to największy model zewnętrznych głośników niskotonowych firmy, który uzupełnia gamę kompaktowych subwooferów **Lyngdorf BW-2** i **Lyngdorf BW-3**.

To więcej niż tylko subwoofer

Lyngdorf BW-20 to głośnik niskotonowy o szerokim paśmie, rozciągającym się od 20 Hz aż do 500 Hz. Dzięki temu możliwa jest bezproblemowa integracja z głośnikami przednimi o niemal dowolnych rozmiarach i typach filtra, a także unikanie luk w paśmie, nawet gdy przednie głośniki to konstrukcje pełnozakresowe, które jednak nie oferują tak niskiego zakresu częstotliwości.

W ścianie, na ścianie, w pokoju

Konstrukcja **Lyngdorf BW-20** z dwoma głośnikami niskotonowymi po jednej stronie, zamkniętą obudową o niewielkiej głębokości i satynowo-matowym wykończeniu, pozwala na montaż zarówno w ścianie, jak i w pokoju. Najlepsze efekty uzyskuje się przy montażu w ścianie wraz z zamontowanymi głośnikami ściennymi, jednak konstrukcja umożliwia także ustawienie **Lyngdorf BW-20** jako wolnostojący zewnętrzny głośnik niskotonowy przy ścianie, skierowany do wnętrza pomieszczenia.

Unikatowe funkcje

Wysokowydajne zewnętrzne głośniki niskotonowe

BW oznacza zewnętrzny głośnik niskotonowy, czyli subwoofer zaprojektowany do montażu blisko ściany, który minimalizuje odbicia basu i wykorzystuje akustykę pomieszczenia. Dwa wysokowydajne, 12-calowe głośniki niskotonowe w **Lyngdorf BW-20** wyposażono w wentylowane magnesy, podwójne zawieszenie membrany i aluminiowe stożki. Konstrukcja o dużym skoku pozwala na wychylenie nawet do +/- 20 mm, co umożliwia **Lyngdorf BW-20** odtwarzanie najniższych częstotliwości przy wysokim poziomie głośności.

Konstrukcja o dużej szerokości pasma

Lyngdorf BW-20 to konstrukcja głośnika niskotonowego o szerokim paśmie, rozciągającym się od 20 Hz do 500 Hz, co umożliwia łatwą integrację z dowolnymi głośnikami przednimi i dowolnymi filtrami. Konstrukcja ta pozwala unikać luk w paśmie, jeśli przednie głośniki to konstrukcje pełnozakresowe, które nie obsługują najniższych częstotliwości.

Elastyczne umiejscowienie

Dzięki płytkiej konstrukcji i zamkniętej obudowie o satynowym, matowym wykończeniu, **Lyngdorf BW-20** można umieścić zarówno w ścianie, jak i w pokoju.

Dane techniczne

-
- **Opis:** Zewnętrzny głośnik niskotonowy, pasywny, zamknięty
 - **Głośnik niskotonowy:** 2 x 12" o dużym wychyleniu +/- 20 mm, 67 mm cewka drgająca, stożek aluminiowy, podwójne zawieszenie membrany, magnes wentylowany
 - **Obudowa:** MDF, zamknięta, 64L
 - **Pasma przenoszenia:** 19 - 500 Hz (-3 dB)
 - **Impedancja nominalna:** 4 Ohm
 - **Moc wyjściowa:** 700 W (IEC)
 - **Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL):** 118 dB
 - **Przyłącza:** Neutrik speakON
 - **Montaż:** Na podłodze
 - **Wymiary (szer. x wys. x głęb.):** 450 x 710 x 270 mm (bez nóżek i kołców)
 - **Masa:** 35 kg
 - **Wykończenie powierzchni:** Matowa czerń