

Dane aktualne na dzień: 06-06-2026 12:50

Link do produktu: <https://www.sklep.cmg.audio/subwoofer-perlisten-r15s-p-99.html>

## SUBWOOFER PERLISTEN R15s



Cena	<b>18 895,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>

### Opis produktu

#### Opis produktu

#### Perlisten R15s

Perlisten R15s to subwoofer aktywny o mocy 1000W z 15" (38 cm) przetwornikiem, umożliwiającym sterowanie z urządzeń mobilnych.

### SUBWOOFERY Z SERII R

#### MAŁA OBUDOWA - POTĘŻNY BAS

Subwoofery z serii R bazują na **technologii zaczerpniętej z serii D**. Oparte są na pojedynczym przetworniku, stworzonym od podstaw przez zespół inżynierów Perlisten. Amerykański producent ma możliwość korzystania z własnych technik modelowania nieliniowego, które umożliwiają symulację wszystkich komponentów, a następnie optymalizację wydajności przetwornika w rzeczywistych warunkach - zarówno w obudowie, jak i w otwartej przestrzeni. Dalsze udoskonalenia wprowadzane są za pomocą systemu pomiarowego Klippel. Subwoofery z serii R wyposażone zostały w inteligentny wzmacniacz o mocy od 750W do 100W (w zależności od modelu), aplikację dla systemów iOS oraz Android, dotykowy ekran TFT o przekątnej 2,4", membrany z włókna szklanego, masywne magnesy, wielowarstwowe zawieszenie z Nomexu i cewkę nawiniętą drutem aluminiowym dla niskiej wagi. Wszystkie funkcje oraz zabezpieczenia kontrolowane są przez 48-bitowy procesor DSP i 32-bitowy procesor ARM M4 Cortex, zdolny do reagowania w mikrosekundach, co przekłada się na doskonałą dokładność dźwięku.

Produkt jest nowy, w oryginalnym opakowaniu.

### Specyfikacja techniczna

Budowa: \_  
Przetworniki: \_  
Głośniki niskotonowe:

Skuteczność: \_  
Moc ciągła (RMS): \_  
Procesor DSP audio: \_

Pasma przenoszenia: \_

**Aktywna (nie wymaga wzmacniacza)**

**Dynamiczne**

**15" (38 cm), membrana z włókna szklanego, +/- 23,7 mm liniowy skok**

**92dB /150mV/ 1.0m**

**1.0kW**

**32-bit ARM Cortex M4 o zmiennoprzecinkowej charakterystyce pracy z silnikiem Ti DSP 48-bit data paths**

**THX EQ 20-388Hz (-6dB) / 16-468Hz (-10dB)**

---

Kontrola fazy subwoofera: \_  
Wyjścia 2xRCA liniowe: \_  
Wejścia 2xRCA liniowe: \_  
Wyjścia 2xXLR: \_  
Wejścia 2xXLR: \_  
Trigger: \_  
Cyfrowy wyświetlacz:  
**INNE:**

Wysokość:  
Szerokość:  
Głębokość:  
Waga:  
Gwarancja:

**Boost (duże pomieszczenia) EQ 16-288Hz (-6dB) /  
14-340Hz (-10dB)  
Cut (mniejsze pomieszczenia) EQ 25-288Hz (-6dB) /  
19-340Hz (-10dB)  
0-270°  
1  
1  
1 Zbalansowane  
1 Zbalansowane  
TAK 1  
TAK  
Filtr dolnoprzepustowy: Bypass, 30-160Hz, slope  
6,12,18,24dB/oct  
Polaryzacja: Normalna / Odwrócona  
Korektor parametryczny 10-pasmowy PEQ z 3  
ustawieniami użytkownika  
Aplikacja: iOS, Android  
49.8cm  
46cm  
46,5cm  
35,5kg  
24 miesiące**