

SUBWOOFER REL T/9x



Cena	7 590,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

REL T/9x

REL T/9x to najwyższy model z serii T/x, zaprojektowany jako uniwersalny subwoofer do systemów stereo i kina domowego. Łączy kompaktowe wymiary z bardzo dobrą wydajnością, oferując szybki, dynamiczny i dobrze kontrolowany bas.

To model, który sprawdzi się zarówno w muzyce, jak i w filmach, zachowując charakterystyczną dla REL spójność i naturalność brzmienia.

Konstrukcja i technologia

REL T/9x wykorzystuje 10-calowy przetwornik aktywny z membraną FibreAlloy oraz 10-calową membranę pasywną skierowaną w dół.

Aktywny driver typu long-throw został zaprojektowany pod kątem dużego wychylenia i wysokiej kontroli, natomiast membrana pasywna wspomaga uzyskanie głębszego zejścia i większej efektywności w zakresie niskich częstotliwości.

Taka konstrukcja pozwala uzyskać połączenie szybkości i masy basu w stosunkowo niewielkiej obudowie.

Moc i wydajność

Subwoofer wyposażony jest we wzmacniacz klasy A/B o mocy 300 W, który zapewnia stabilną pracę i naturalny charakter brzmienia.

Pasma niskich częstotliwości schodzi do około 27 Hz, co pozwala na uzyskanie wyraźnego i dobrze kontrolowanego basu w większości pomieszczeń odsłuchowych. Dodatkowo model może współpracować z systemem bezprzewodowym REL Arrow, co ułatwia jego ustawienie w pomieszczeniu.

Brzmienie

REL T/9x oferuje bas, który jest szybki, sprężysty i dobrze zdefiniowany. Doskonale sprawdza się w systemach stereo, gdzie ważna jest precyzja i integracja z kolumnami.

W kinie domowym zapewnia odpowiednią dynamikę i energię, zachowując kontrolę nawet przy bardziej wymagających scenach.

To subwoofer o bardzo uniwersalnym charakterze, który dobrze radzi sobie w różnych zastosowaniach.

Design

Obudowa została wykończona wielowarstwowym lakierem w wysokim połysku, dostępnym w wersjach takich jak Piano Black czy Gloss White.

Kompaktowe wymiary sprawiają, że subwoofer łatwo dopasować do różnych wnętrz, bez dominowania przestrzeni.

Specyfikacja

Budowa: _
Przetworniki: _
Głośniki niskotonowe:

Bas-refleks: _
Membrana pasywna: _
High Level: _
Moc ciągła (RMS): _
Klasa: _
Kontrola fazy subwoofera: _

Automatyczna kalibracja za pomocą mikrofonu: _
Wi-Fi: _
Bluetooth: _
Wyjście USB: _
Wejście Ethernet/LAN: _
Trigger: _
Procesor DSP: _
Cyfrowy wyświetlacz: _
Wejście 1xRCA: _
Łączność subwoofera:

Wejście wysokopoziomowe Neutrik Speakon:
Regulacja głośności:
INNE:

Pilot:
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Waga:
Gwarancja:

Aktywna (nie wymaga wzmacniacza)
Dynamiczne
1x 10 cali (25.4cm) aktywny głośnik dalekiego zasięgu,
odwrócona nakładka przeciwpyłowa, stalowe chassis
1x 10 cali (25.4cm) głośnik pasywny

Brak
TAK
TAK
300W
AB

- TAK
- 0
- 180

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
2

- Przewodowy
- Bezprzewodowy (opcjonalnie)

1

NIE

możliwość dokupienia bezprzewodowego modułu
Arrow™

NIE

34cm

37cm

39.3cm

20.6kg

24 miesiące